

VULCAN QUADROFOIL - VRQ


Kabelklammer for kortslutningssikker
forlegning av 4x1-leder kabel

Kvalifikasjoner :

Testet ved British-Circuit Testing Station.
Godkjent for 43 kA RMS og 93,6 kA Peak.
Innfestningsavstand: 600 mm
Testrapport kan framlegges etter ønske.

Materialer: Syrefast stål 316 og 0-halogen LSF-plast,
Selvslukkende.

Slik bestiller du: Finn den aktuelle kabeldiameter
i tabell og les av El.nr og benevnelse nedenfor.
Eksempel: For klamring av 4x1-leder kabler
hver med diameter 44 mm, heter riktig klammer VRQ-05.



El.nr	Benevnelse	Kabeldiameter (4x)		Dimensjon			
		Min dia. mm	Max dia. mm	B(max) mm	H(max) mm	D mm	Vekt g
13 181 33	VRQ-01	23	25	68	110	10,2	284
13 181 34	VRQ-02	26	27	70	113	10,2	286
13 181 35	VRQ-03	28	32	80	128	10,2	318
13 181 36	VRQ-04	33	42	103	148	10,2	378
13 181 37	VRQ-05	43	47	120	165	10,2	452
13 181 38	VRQ-06	48	50	121	170	10,2	467
13 181 39	VRQ-07	51	57	140	190	10,2	486
13 181 40	VRQ-08	58	63	150	200	10,2	499
13 181 41	VRQ-09	64	70	170	218	10,2	581

ProCab AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen, Norway

ProCab as
PRODUKTER FOR KABEL

Tel: +47 32 23 77 00
firmapost@procab.no
www.procab.no